
Information für Transportpartner - Sicherheitsschloss -

Beladene Trailer und Wechselkoffer im Einsatz für Meyer & Meyer müssen immer mit einem Sicherheitsschloss gesichert werden. Die zugehörige Kralle wird an den inneren Drehstangen befestigt, die einen Abstand von ca. 30 cm von Außenkante zu Außenkante haben. Sobald ein Trailer oder Wechselkoffer beladen wurde oder beladen übernommen wird, ist unmittelbar ein Sicherheitsschloss anzulegen. Nach jeder Pause vor Abfahrt müssen die Schließsysteme darüber hinaus auf Beschädigungen kontrolliert werden.

Dieses ist unabdingbar und stets einzuhalten. Bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvorgaben oder grober Fahrlässigkeit haften Sie als Transportpartner in vollem Umfang für alle entstehenden Schäden.

Im unbegleiteten Fährverkehr oder bei Tausch von Wechselkoffern oder Trailern ist darauf zu achten, dass die Schlösser bei Abgabe wieder entfernt werden. Meyer & Meyer haftet nicht für Verlust der Schlösser.

Sie können die Beschaffung direkt beim Anbieter Trans-Safety Locks GmbH vornehmen

(Preis nach Verhandlung):



KONTAKT:

Trans-Safety Locks GmbH / Wabco Vertriebs GmbH & Co. KG

Frau Alena Bartels

T +49 40 78 09 03-17

M alena.Bartels@wabco-auto.com

www.trans-safety.de



Meyer & Meyer Transport Logistics GmbH & Co. KG

- Transportpartnermanagement -

Hettlicher Masch 15/17

49084 Osnabrück

transportpartnermanagement@meyermeyer.com

V.1.2 11/2017 RJ